

EcoCounter Zählgerät

Die Übergabe folgender Materialien wird hiermit bestätigt:

- ☐ Installations- und Gebrauchsanleitung
- ☐ Zählgerät (Pyro-Box) in separater Kiste mit Polsterfolie
- ☐ 1 Befestigungsplatte Zählgerät
- ☐ 2 schwarze Schläuche mit Anschlussstutzen
(Filter oder Tubes-Wandler: Durchmesser 15 mm, 1,50 m lang)
- ☐ 2 Schraubendreher (Torx T15, Schlitz)
- ☐ 2 Maulschlüssel 10 mm, 13 mm
- ☐ 1 Magnetschlüssel am Schlüsselring (stiftförmig mit Holzgriff)
- ☐ 2 Schlüssel für Zählgerät (Pyro-Box)
- ☐ 4 Schlauchschellen
- ☐ 1 Schere für Schneiden des Bitumenklebebands
- ☐ 1 Permanent-Stift zum Anzeichnen
- ☐ 2 rote Schutzkappen (aus Gummi für Anschlussstutzen Tubes-Wandler, nur bei Fußgängermodus zu verwenden)
- ☐ 1 Spachtel für Entfernung Bitumenklebeband


Verbrauchsmaterial: (Bitte Menge/Stückzahl/Länge eintragen)

- _____ Kabelbinder
- _____ Gewebeklebeband (graue Rolle)
- _____ Bitumenklebeband (große Stücke)
- _____ Schwarzer Schlauch (Mini-Tubes; Durchmesser 9 mm)
- _____ Nägel
- _____ Halteschlaufen (Edelstahl; komplette Tüte: 10 St.)
- _____ Stahlbänder (für Befestigung Pyro-Box am Mast)
- _____ Schutzkappen (aus Messing; um Ende der Mini-Tubes zu verschließen)

Für die Dauer der Nutzung des Zählgeräts gelten folgende Bedingungen:

- ✓ Das Gerät darf nicht an Dritte überlassen werden.
- ✓ Das Mitglied verpflichtet sich zu besonderer Sorgfalt im Umgang mit dem Gerät.
- ✓ Haftung im Schadensfall: für eventuelle Schäden an den Geräten haftet das Mitglied selbst.
- ✓ Die Verkehrssicherungspflicht obliegt dem Mitglied.


Hiermit wird die Übergabe, wie oben beschrieben, bestätigt:



Übergebend (Mitglied)

Ort, Datum

Unterschrift, Amtsbezeichnung



Übernehmend (Mitglied)

Ort, Datum

Unterschrift, Amtsbezeichnung

Weiteres notwendiges Werkzeug zur Installation

- Akkubohrer mit 6 mm Bohrer für Bohrung in den Wegebelaag (2 cm tiefe Bohrung)
- Schwerer Hammer (Fäustel)
- Maßband/auch Zollstock Blechschere/Zange (um Stahlband abzulängen)
- evtl. Markierungsspray zum Anzeichnen auf Asphalt
- Fahrrad zur Funktionsüberprüfung

Hinweise zur Installation

Diese Hinweise ersetzen nicht die Installationsanleitung. Bitte das Gerät entsprechend der Installationsanleitung installieren. Es sollen lediglich einige wichtige Punkte ergänzend dargestellt werden:

1. Genauen Standort festlegen und damit Zugang für die Internetseite EcoVisio bei der AGFK-TH beantragen.
2. Android-Smartphone mit aktueller Version der App EcoLink installieren/aktualisieren (Google Play Store): ist notwendig für die
 - a. Einstellung des Modus (nur Fußgänger F, nur Radfahrer R, F+R auf einem Weg, F+R auf getrennten Wegen bei mittigem Mast)
 - b. für sofortige Ablesung und Überprüfung der Funktion vor Ort

Die App muss aktuell sein!

3. Installation der Schläuche nur auf trockenem, befestigtem Untergrund möglich! Die Schläuche müssen bei der Installation um 15 % gedehnt werden (siehe Anleitung S. 11/19/22; bei 3 m Wegbreite 45 cm). Sonst ist die Erfassung nicht zuverlässig.
4. Kabelbinder nur so straff, dass die Schläuche nicht gequetscht werden (zählt sonst nicht).
5. 2 Stahlbänder notwendig mit einer Länge der doppelten Mastdicke (Mast zwischen 5 cm und 20 cm Durchmesser).
6. Pyro-Box muss zum Einhängen mit Schlüssel geöffnet werden _ offen zu (Untersicht Pyro-Box)

offen



zu



(Untersicht Pyro-Box)

7. Nach der Aktivierung der Pyro-Box vor Ort (grünes Aufleuchten) kann mit der App das Zählgerät gesucht werden (Suchvorgang: blaues Dauerblinker an der Pyrobox). Wenn dies nicht erfolgreich ist, kann man trotzdem die Funktion überprüfen, indem ein Radfahrer über die Zählstelle fährt. 1s später blinkt die Pyrobox einmal kurz grün. Das ist das Zeichen für ordnungsgemäße Funktion.
8. Die Datenübertragung ans Internet erfolgt erst über Nacht und ist erst am nächsten Tag auf Internetseite sichtbar.

Hinweise vom Hersteller für Entfernung des Bitumenklebebandes:

1. Band mit einem sehr großen Schaber (Spachtel) an einer kurzen Seite von der Straße lösen, so dass man mit den Händen dran ziehen kann.
2. Während eine Person das Band Richtung gegenüberliegende Seite des Bandes zieht bzw. auf Spannung hält, kann eine weitere Person vorsichtig mit einem Messer den Kleber lösen. Dabei darf das Band nicht durchgeschnitten werden. Das Band löst sich langsam von der Straße.
3. Nachdem das Band entfernt wurde verbleiben Klebereste auf der Straße. Wenn kein neuer Sensor verlegt werden soll, sollten die Klebereste mit feinem Sand bestreut werden.

Ansprechpartner bei EcoCounter:

Ronny Becke: Tel. +49 1522 8831449
ronny.becke@eco-counter.com

Unterstützung bei der AGFK-TH:

Geschäftsstelle: Tel. +49 361 676 52 777
Katharina Cherubim: Tel. +49 155 625 89 890
Monika Micheel: Tel. +49 151 555 374 97

Videos zur Installation (Ansicht vorab empfohlen):

- Pyro-Box (2:00 min): www.shorturl.at/qgBB3
- Gesamt (4:33 min) www.shorturl.at/dPMRy